

ESPECIFICACIONES DE LOS ASERRADEROS MANUALES*

DIMENSIONES

(CON PAQUETE DE REMOLQUE)

LONGITUD	4,4m (14'4")
ANCHO	1,6m (5' 4¾")
ALTURA (posición máx. del cabezal)	1,8m (5'10¾")
PESO (con la opción de potencia más pesada)	299kg (660 libras)

CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE¹

LONGITUD DEL TRONCO	3,3m (11') o sin límite
DIÁMETRO DEL TRONCO	610mm (24")
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN²	Hasta 0,37m³/h (160 pies-tabla/h)
OPCIONES DE POTENCIA	7,5kW (10HP) gasolina

SIERRAS

SISTEMA DE AVANCE	Empuje manual
DESPLAZAMIENTO VERTICAL	Manual
PAQUETE DE REMOLQUE	N/D
EXTENSIONES DE BANCADA³	Ilimitada 2,1m (7') sections
MANGAS DE BANCADA DE ACERO INOXIDABLE	N/A
ROTOR DE TRONCOS	N/A
NIVELADOR	N/A
RETORNO DE TABLAS	N/A
ACCUSET® 2 SETWORKS	N/A
HUINCHE MANUAL	N/A
DESCORTEZADOR	N/A
CARGADOR DE TRONCOS	N/A
LUBRICACIÓN DE LA SIERRA	Lubricación por agua - válvula manual
GARANTÍA	1 año limitada

LT10

LONGITUD	4,4m (14'4")
ANCHO	1,6m (5' 4¾")
ALTURA (posición máx. del cabezal)	1,8m (5'10¾")
PESO	299kg (660 libras)

LONGITUD DEL TRONCO	3,3m (11') o sin límite
DIÁMETRO DEL TRONCO	610mm (24")
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN²	Hasta 0,37m³/h (160 pies-tabla/h)
OPCIONES DE POTENCIA	7,5kW (10HP) gasolina

1mm (0,042") de grosor x 32mm (1,25") de ancho

SISTEMA DE AVANCE	Empuje manual
DESPLAZAMIENTO VERTICAL	Manual
PAQUETE DE REMOLQUE	N/D
EXTENSIONES DE BANCADA³	Ilimitada 2,1m (7') sections
MANGAS DE BANCADA DE ACERO INOXIDABLE	N/A
ROTOR DE TRONCOS	N/A
NIVELADOR	N/A
RETORNO DE TABLAS	N/A
ACCUSET® 2 SETWORKS	N/A
HUINCHE MANUAL	N/A
DESCORTEZADOR	N/A
CARGADOR DE TRONCOS	N/A
LUBRICACIÓN DE LA SIERRA	Lubricación por agua - válvula manual
GARANTÍA	1 año limitada

LT15 LTGO

LONGITUD	6,2m (20'4")	6,8m (22'3")
ANCHO	1,9m (6'3")	1,9m (6'3")
ALTURA (posición máx. del cabezal)	1,9m (6'3")	2,8m (9'3")
PESO	544kg (1.200 libras)	839kg (1.850 libras)

LONGITUD DEL TRONCO	5,4m (17'8") o sin límite (LT15 y LT15GO)	
DIÁMETRO DEL TRONCO	710mm (28")	710mm (28")
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN²	Hasta 0,75m³/h (320 pies-tabla/h)	
OPCIONES DE POTENCIA	14,1kW (19HP) Gas	14,1kW (19HP) Gas
	18,6kW (25HP) Gas	18,6kW (25HP) Gas
	7,5kW (10HP) Diesel	7,5kW (10HP) Diesel
	12,7kW (17HP) Diesel	12,7kW (17HP) Diesel
	7,5kW (10HP) eléctrico monofásico o trifásico (LT15 sólo)	

1mm (0,042") de grosor x 32mm (1,25") de ancho

SISTEMA DE AVANCE	Manivela, avance electrónico (opcional)	
DESPLAZAMIENTO VERTICAL	Manivela de mano	Manivela de mano
PAQUETE DE REMOLQUE	Opcional	Estándar
EXTENSIONES DE BANCADA³	Secciones de 2m (6'8") ilimitadas	No disponible
MANGAS DE BANCADA DE ACERO INOXIDABLE	N/A	N/A
ROTOR DE TRONCOS	N/A	N/A
NIVELADOR	N/A	N/A
RETORNO DE TABLAS	N/A	N/A
ACCUSET® 2 SETWORKS	N/A	N/A
HUINCHE MANUAL	N/A	Opcional
DESCORTEZADOR	N/A	N/A
CARGADOR DE TRONCOS	N/A	Huinche
LUBRICACIÓN DE LA SIERRA	Lubricación por agua - encendido/apagado según necesidad	
GARANTÍA	1 año limitada	1 año limitada

LT15ANCHO

LONGITUD	6,2m (20'4")
ANCHO	2,1m (6'11")
ALTURA (posición máx. del cabezal)	2,1m (6'11")
PESO	689kg (1.520 libras)

LONGITUD DEL TRONCO	5,4m (17'8") o sin límite
DIÁMETRO DEL TRONCO	914mm (36")
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN²	Hasta 0,88m³/h (375 pies-tabla/h)
OPCIONES DE POTENCIA	18,6kW (25HP) gasolina
	12,7kW (17HP) Diesel
	7,5kW (10HP) eléctrico monofásico
	7,5kW (10HP) eléctrico trifásico

1mm (0,042") de grosor x 32mm (1,25") de ancho

SISTEMA DE AVANCE	Manivela, avance electrónico (opcional)
DESPLAZAMIENTO VERTICAL	Manivela de mano
PAQUETE DE REMOLQUE	N/A
EXTENSIONES DE BANCADA³	Secciones de 2m (6'8") ilimitadas
MANGAS DE BANCADA DE ACERO INOXIDABLE	N/A
ROTOR DE TRONCOS	N/A
NIVELADOR	N/A
RETORNO DE TABLAS	N/A
ACCUSET® 2 SETWORKS	N/A
HUINCHE MANUAL	N/A
DESCORTEZADOR	N/A
CARGADOR DE TRONCOS	N/A
LUBRICACIÓN DE LA SIERRA	Lubricación por agua - encendido/apagado según necesidad
GARANTÍA	1 año limitada

LT28

LONGITUD	8m (26'2")
ANCHO	2m (6'6")
ALTURA (posición máx. del cabezal)	2,6m (8'5")
PESO	1.098kg (2.420 libras)

LONGITUD DEL TRONCO	6,4m (21') y hasta 13,7m (45') c/ BX
DIÁMETRO DEL TRONCO	810mm (32")
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN²	Hasta 0,82m³/h (350 pies-tabla/h)
OPCIONES DE POTENCIA	14,1kW (19HP) gasolina
	18,6kW (25HP) gasolina
	12,7kW (17HP) Diesel

1mm (0,042") de grosor x 32mm (1,25") de ancho

SISTEMA DE AVANCE	Manivela, avance electrónico (opcional)
DESPLAZAMIENTO VERTICAL	Manivela de mano
PAQUETE DE REMOLQUE	Estándar
EXTENSIONES DE BANCADA³	1,8m, 3,6m, 7,3m (6', 12', 24') (Opcional)
MANGAS DE BANCADA DE ACERO INOXIDABLE	Sí
ROTOR DE TRONCOS	Manual (Opcional)
NIVELADOR	Manual (Opcional)
RETORNO DE TABLAS	N/A
ACCUSET® 2 SETWORKS	N/A
HUINCHE MANUAL	Opcional
DESCORTEZADOR	N/A
CARGADOR DE TRONCOS	Huinche (opcional)
LUBRICACIÓN DE LA SIERRA	Lubricación por agua - válvula manual
GARANTÍA	1 año limitada

LT35

LONGITUD	8m (26'2")
ANCHO	2m (6'6")
ALTURA (posición máx. del cabezal)	2,6m (8'5")
PESO	1.398kg (3.081 libras)

LONGITUD DEL TRONCO	6,4m (21') y hasta 13,7m (45') c/ BX
DIÁMETRO DEL TRONCO	810mm (32")
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN²	Hasta 0,88m³/h (375 pies-tabla/h)
OPCIONES DE POTENCIA	18,6kW (25HP) gasolina
	12,7kW (17HP) Diesel

1,14mm (0,045") de grosor x 32mm (1,25") de ancho or 1mm (0,042") de grosor x 32mm (1,25") de ancho

SISTEMA DE AVANCE	Alimentación eléctrica 12 V
DESPLAZAMIENTO VERTICAL	Eléctrico 12V
PAQUETE DE REMOLQUE	Estándar
EXTENSIONES DE BANCADA³	1,8m, 3,6m, 7,3m (6', 12', 24') (Opcional)
MANGAS DE BANCADA DE ACERO INOXIDABLE	Sí
ROTOR DE TRONCOS	Manual (Opcional)
NIVELADOR	Manual (Opcional)
RETORNO DE TABLAS	N/A
ACCUSET® 2 SETWORKS	N/A
HUINCHE MANUAL	Opcional
DESCORTEZADOR	Opcional
CARGADOR DE TRONCOS	Huinche (opcional), Hidráulico (Opcional)
LUBRICACIÓN DE LA SIERRA	Lubricación por agua - válvula manual
GARANTÍA	1 año limitada

1. La capacidad de troncos máxima para un LT10 básico es de 1.587 kg (3.500 libras), para un LT15 es de 1.814 kg (4.000 libras) para un LT28 y superiores es de 1.996 kg (4.400 libras).

2. Las cifras de producción publicadas son promedios conservadores y pueden variar. Se han logrado y documentado tasas de producción superiores.

3. La carga de troncos con un peso superior a 1.996 kg (4.400 libras) [aserraderos equipados con BX] requiere equipo auxiliar de manejo de troncos.

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.